

DC薄型ギヤードモーター 25SSG タイプ


TSD25SSG Aタイプ センサー付 12V用

TSD25SSG Bタイプ センサー付 12V用

特徴

- 1 : 出力軸に位置センサー(ポテンショ)を取り付けていますので軸制御に適しています。
- 2 : 豊富な回転数、長寿命です。
- 3 : Aタイプ&Bタイプが有り、Aタイプは少量でも対応できる一般タイプです。 Bタイプはモーターの機種限定により量産対応品でコスト対応に優れています。
- 4 : 各軸ピンには上下にオイルレスメタルを採用し長寿命です。

外形寸法図



標準仕様12V系Aタイプ(下記以外に各種仕様があります)

型 式	減速比分母	45	100	138	173	200	250	300	346	400	500	625	750
TSD25SSG 1250 (12V)	回転数RPM	223	102	76	60	52	41	35	29	26	20	16	14
	トルクKg-cm	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	1	1.2	1.2	1.8	1.8	2.4
	トルクmN-m	19.6	29.4	49	49	49	58.8	98	118	118	176	176	235
定格負荷電流 220mA	減速比分母	800	900	1000	1200	1500	1800	2700	3000				
	回転数RPM	13	12	10	9	7	6	4	3.5				
	トルクKg-cm	2.5	3	4	4.5	4.5	5	5	5				
	トルクmN-m	245	294	392	441	441	490	490	490				

標準仕様12V系Bタイプ(下記以外に各種仕様があります)

型 式	減速比分母	45	100	138	173	200	250	300	346	400	500	625	750
TSD25SSG 1230 (12V)	回転数RPM	152	69	50	39	35	27	24	20	16	13	10	9
	トルクKg-cm	0.4	0.8	1.4	1.4	1.4	2	2.4	2.6	2.8	3.8	4	4.5
	トルクmN-m	39.2	78.4	137	137	137	196	235	255	274	372	392	441
定格負荷電流 190mA	減速比分母	800	900	1000	1200	1500	1800	2700	3000				
	回転数RPM	9	7.5	7	6	4.5	4	2.5	2.5				
	トルクKg-cm	5	5	5	5	5	5	5	5				
	トルクmN-m	490	490	490	490	490	490	490	490				

Bタイプは量産用で低コスト対応用

テクノ昭和株式会社

〒243-0206 神奈川県厚木市下川入217-3

TEL046-245-8270 FAX046-275-8272

URL <http://homepage3.nifty.com/technoSW/>